

## LUBRIFICANTES PARA MARINHA

# CEPSA CICONIA 30

### DESCRIÇÃO

O lubrificante CEPSA CICONIA 30 foi formulado para a lubrificação do cárter dos motores marítimos diesel 2T lentos.

O produto está formulado com óleos bases altamente refinados e apresenta excelentes propriedades anti corrosão e anti-espuma. Entre as suas características realçamos a sua ligeira alcalinidade, o que facilita a neutralização dos produtos de combustão ácidos, que podem entrar na cavidade do cárter do motor. Possui uma elevada detergência e uma excelente estabilidade à oxidação garantindo uma limpeza do motor.

### PRESTAÇÕES DO PRODUTO

- Excelente proteção contra o desgaste.
- Protege todas as peças do motor contra a corrosão.
- Excelentes propriedades detergentes/dispersantes assegurando a limpeza do cárter.
- Previne a formação de espumas.
- Possui excelentes características que facilitam a sua limpeza nos equipamentos purificadores de óleo.

### ESPECIFICAÇÕES

- MAN B&W Diesel
- WÄRTSILÄ

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	NORMA ASTM	CEPSA CICONIA 30
<b>GRAU SAE</b>		---	<b>30</b>
Densidade 15 °C	kg/l	D-4052	0,894
P. Inflamação V/A	°C	D-92	>220
P. Congelação,	°C	D-97	-6
Viscosidade a 40 °C	cSt	D-445	110
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	11,95
Índice de viscosidade	-	D-2270	96
Número de Base, (min)	mg KOH/g	D-2896	5

### SEGURANÇA, HIGIENE E MEIO AMBIENTE

Encontra-se disponível a correspondente Ficha de Dados de Segurança, em conformidade com a legislação vigente, que faculta informação relativa à perigosidade do produto, precauções de manipulação, medidas de primeiros socorros e dados ambientais disponíveis.